

eduPersonAffiliation

仕様

名称	eduPersonAffiliation
概要	利用者の職種等を表します。
参照スキーマ	eduPerson Object Class Specification (200806)
name [SAM L1]	"urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonAffiliation"
name [SAM L2]	"urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1"
friendlyName	eduPersonAffiliation
属性値 or 形式	"faculty", "staff", "student", "member"
照合順序	caseIgnoreMatch
複数値	複数値
説明等	利用者の職位として、4つの値が利用可能です。IdPサイトでは、機関内の実際の詳細職位とのマッピングが必要です。いずれの値にも合致しない利用者については、この属性自体を送らないようにします。また、利用できる値は、「卒業生」等、必要に応じて追加することを予定しています。 設定例：staff, member

※ なお、SPに対して複数の値が送られてきた場合、Shibbolethでは";"を用いて結合された文字列がアプリケーションに渡されます（例："staff; member"）。

属性定義の例：その1 (attribute-resolver.xml)

LDAPにfaculty/staff等の値がダイレクトに格納されている場合

```
<!-- Attribute Definition for eduPersonAffiliation -->
<resolver:AttributeDefinition xsi:type="ad:Simple" id="eduPersonAffiliation" sourceAttributeID="eduPersonAffiliation">
    <resolver:Dependency ref="myLDAP" />
    <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML1String" name="urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonAffiliation" encodeType="false" />
    <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML2String" name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1" friendlyName="eduPersonAffiliation" encodeType="false" />
</resolver:AttributeDefinition>
```

属性定義の例：その2 (attribute-resolver.xml)

他の属性値からeduPersonAffiliationを生成する場合
※Java 7の場合

```
<resolver:AttributeDefinition xsi:type="ad:Script" id="eduPersonAffiliation" sourceAttributeID="ソースとなる属性">
    <resolver:Dependency ref="myLDAP" />
    <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML1String" name="urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonAffiliation" encodeType="false" />
    <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML2String" name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1" friendlyName="eduPersonAffiliation"
        encodeType="false" />
    <ad:Script>
        <![CDATA[
            importPackage(Packages.edu.internet2.middleware.shibboleth.common.attribute.provider);

            // Create attribute to be returned from definition
            eduPersonAffiliation = new BasicAttribute("eduPersonAffiliation");

            // faculty
            if (条件マッチ) {
                eduPersonAffiliation.getValues().add("faculty");
            }
            // staff
            if (条件マッチ) {
                eduPersonAffiliation.getValues().add("staff");
            }
            // student
            if (条件マッチ) {
                eduPersonAffiliation.getValues().add("student");
            }

            // adding member
            eduPersonAffiliation.getValues().add("member");
        ]]>
    </ad:Script>
</resolver:AttributeDefinition>
```