handler.xml ファイルの変更

handler.xml ファイルの変更（★）

※NII提供のVMwareイメージ（実習セミナーのものを除く）についてはすでに下記設定は行われております。確認して次に進んでください。

LDAPのデータを用いた ID/パスワード認証の設定を行います。

/opt/shibboleth-idp/conf/handler.xml ファイルを以下のように編集してください。（★）

```
    <!-- Login Handlers -->
    <!--                ←コメントアウトします
    <ph:LoginHandler xsi:type="ph:RemoteUser">
        <ph:AuthenticationMethod>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified</ph:AuthenticationMethod>
    </ph:LoginHandler>
    -->

（省略）

    <!--  Username/password login handler -->    ←こちらを有効にします
    <!-- -->
    <ph:LoginHandler xsi:type="ph:UsernamePassword"
                  jaasConfigurationLocation="file:///opt/shibboleth-idp/conf/login.config">
        <ph:AuthenticationMethod>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport</ph:AuthenticationMethod>
    </ph:LoginHandler>
    <!-- -->
```

※端末のサイズによっては表記がずれる可能性がございます。画面を広くしてご覧ください。

BACK TOP NEXT