旧: メッセージの多言語化

メッセージの多言語化

Shibboleth　IdPの画面を英語以外でも表示できるように設定します。

ここでは、日本語の設定ファイルを設定します。

> 以下の記述はShibboleth IdP 3.2.1およびそれ未満向けです。3.3.0およびそれ以降では次のリンク先を参照してください。
> ⇒GakuNinShare:Shibboleth IdP 3 - メッセージの多言語化

1. メッセージファイルのダウンロード

以下から、ファイルのダウンロードを行います。

[Shibboleth wiki] IdP3 / DeployerResources / Productionalization / Internationalization / MessagesTranslation

画面下部にある「Identity Provider 3.2」の欄に各言語のメッセージファイルがあります。

以下の図にある欄の3ファイルをコマンドでダウンロードします。

? 不明な添付ファイルです

ファイルのダウンロード

```
以下は、/root配下にダウンロードするコマンドラインとなります。
# wget "https://wiki.shibboleth.net/confluence/download/attachments/21660022/authn-messages_ja.properties?version=1&modificationDate=1464677218704&api=v2" -O /root/authn-messages_ja.properties

# wget "https://wiki.shibboleth.net/confluence/download/attachments/21660022/consent-messages_ja.properties?version=1&modificationDate=1464677197378&api=v2" -O /root/consent-messages_ja.properties
# wget "https://wiki.shibboleth.net/confluence/download/attachments/21660022/error-messages_ja.properties?version=1&modificationDate=1464677184314&api=v2" -O /root/error-messages_ja.properties
```

2. メッセージファイルの設定

ダウンロードしたメッセージファイルを以下のディレクトリに配置します。

```
以下は、/root配下のメッセージファイルをコピーするコマンドラインとなります。
# cp /root/{authn-messages_ja.properties,consent-messages_ja.properties,error-messages_ja.properties} /opt/shibboleth-idp/messages
```

> 詳細な設定情報は、以下を参照してください。
>
> meatwiki：GakuNinShare:Shibboleth IdP 3 - メッセージの多言語化

BACK TOP NEXT