

アイテムタイプマッピング
デフォルトアイテムタイプ
(フル)

改訂履歴

- 2023/8/10 初版公開
- 2023/9/1 参考情報・注意点の追加

本資料の目的

- JAIRO Cloud(WEKO3)ではアイテムタイプとOAIPMHスキーマとのマッピングにより、アイテムタイプを超えた共通処理を可能にしています。
- このマッピングにエラーがあると、アイテム登録に失敗することがあります。
- 以下の条件を満たしたアイテムマッピングであると、アイテム登録、編集（一括登録を含む）に失敗します。
 - 1) 一部要素へのマッピングはすべての項目をマッピングする必要があります。
 - 「relation」「description」「subject」「date」「sourceIdentifier」「identifierRegistration」「identifier」「file」へのマッピングは必ず全要素、属性に対して行うようにしてください。
 - 2) また、要素値を含まない属性のみのマッピングもアイテム登録時のエラーとなります。
 - alternative の xml:lang のみをマッピングする、rightsの@rdf:resourceのみマッピングするなど。
- 本資料はアイテムタイプの初期マッピングを記録したものになります。もし、アイテム登録エラーが発生する場合は、本資料と比較して、アイテムタイプのマッピングに問題がないかをご確認ください。

参考情報・注意点

- マッピング設定で使用する権限・メニューは以下の通りです
 - 権限:機関管理者（図書館員）権限（ログインを伴う作業を実施いただきます）
 - 使用メニュー:Administration > アイテムタイプ管理 > マッピング
- Administration> アイテムタイプ管理> マッピングでは、スキーマリストの「jpcoar_v1_mapping」（JPCOARスキーマver1.0.2を意味する）を選択してください。「jpcoar_mapping」（JPCOARスキーマVersion 2.0を意味する）は選択しないでください。
 - 参考:本番移行における重要情報まとめ > マッピング設定変更時の注意点
<https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=118166685>

title

アイテムタイプ管理

- メタデータ
- マッピング
- OAIスキーマ
- プロパティ

アイテム管理

- インデックスツリー管理
- ウェブデザイン管理
- 著者DB管理
- 統計
- ワークフロー管理
- コミュニティ管理
- OAI-PMH
- Resource Sync
- レコード管理
- ファイル管理
- ユーザー管理
- 設定
- メンテナンス

Item Type List: デフォルトアイテムタイプ (フル) (1)

スキーマリスト: jpcoar_v1_mapping

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

Schema (親)

公開日

タイトル

その他のタイトル

作成者

タイトル (子)

title (子)

+ Add static value + 追加

Language title.xml:lang Join 削除

Title title Join 削除

alternative

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

公開日

タイトル

その他のタイトル

作成者

Schema (親)

alternative (子)

Language

Alternative Title

alternative.@xml:lang

alternative

+ 追加

+ 追加

+ 追加

+ 追加

+ 追加

+ Add static value

+ 追加

Join

削除

Join

削除

↓ 保存

creator

著者DB管理 <

統計 <

ワークフロー管理 <

コミュニティ管理 <

OAI-PMH <

Resource Sync <

レコード管理 <

ファイル管理 <

ユーザー管理 <

設定 <

メンテナンス <

その他のタイトル

作成者

作成者 (子) creator (子) + Add static value + 追加

作成者所属,所属機関名,言語	creator.affiliation.affiliationName.@xml:lang	Join 削除
作成者所属,所属機関名,所属機関名	creator.affiliation.affiliationName	Join 削除
作成者所属,所属機関識別子,所属機関識別子スキーマ	creator.affiliation.nameIdentifier.@nameIdentifierScheme	Join 削除
作成者所属,所属機関識別子,所属機関識別子URI	creator.affiliation.nameIdentifier.@nameIdentifierURI	Join 削除

↓ 保存

creator(続き)

著者DB管理 <
統計 <
ワークフロー管理 <
コミュニティ管理 <
OAI-PMH <
Resource Sync <
レコード管理 <
ファイル管理 <
ユーザー管理 <
設定 <
メンテナンス <

その他のタイトル
creator

作成者
creator

作成者(子)	creator(子)	+ Add static value	+ 追加
作成者所属,所属機関識別子,所属機関識別子	creator.affiliation.nameIdentifier	Join	削除
作成者別名,言語	creator.creatorAlternative.@xml:lang	Join	削除
作成者別名,別名	creator.creatorAlternative	Join	削除
作成者姓名,言語	creator.creatorName.@xml:lang	Join	削除

保存

creator(続き)

The screenshot shows a metadata editor interface. On the left is a dark sidebar with navigation items: 著者DB管理, 統計, ワークフロー管理, コミュニティ管理, OAI-PMH, Resource Sync, レコード管理, ファイル管理, ユーザー管理, 設定, and メンテナンス. The main area displays a list of metadata elements. The '作成者' (creator) element is selected and highlighted in light grey. Below it, a blue header for '作成者 (子)' (creator (child)) is visible, with a '+ Add static value' button and a '+ 追加' button. The table below lists three properties:

作成者 (子)	creator (子)	
作成者姓名, 姓名	creator.creatorName	Join 削除
作成者姓, 言語	creator.familyName.@xml:lang	Join 削除
作成者姓, 姓	creator.familyName	Join 削除

At the bottom right of the interface is a blue button labeled '保存' (Save).

creator(続き)

著者DB管理 <
統計 <
ワークフロー管理 <
コミュニティ管理 <
OAI-PMH <
Resource Sync <
レコード管理 <
ファイル管理 <
ユーザー管理 <
設定 <
メンテナンス <

その他のタイトル
creator

作成者
creator

作成者(子) creator(子) + Add static value + 追加

作成者名.言語	creator.givenName.@xml:lang	Join 削除
作成者名.名	creator.givenName	Join 削除
作成者識別子.作成者識別子Scheme	creator.nameIdentifier.@nameIdentifierScheme	Join 削除
作成者識別子.作成者識別子URI	creator.nameIdentifier.@nameIdentifierURI	Join 削除

↓ 保存

creator(続き)

著者DB管理 <
統計 <
ワークフロー管理 <
コミュニティ管理 <
OAI-PMH <
Resource Sync <
レコード管理 <
ファイル管理 <
ユーザー管理 <
設定 <
メンテナンス <

その他のタイトル
creator

作成者
creator

作成者(子)	creator(子)	+ Add static value	+ 追加
作成者名.名	creator.givenName	Join	削除
作成者識別子.作成者識別子Scheme	creator.nameIdentifier.@nameIdentifierScheme	Join	削除
作成者識別子.作成者識別子URI	creator.nameIdentifier.@nameIdentifierURI	Join	削除
作成者識別子.作成者識別子	creator.nameIdentifier	Join	削除

保存

contributor

著者DB管理 <
統計 <
ワークフロー管理 <
コミュニティ管理 <
OAI-PMH <
Resource Sync <
レコード管理 <
ファイル管理 <
ユーザー管理 <
設定 <
メンテナンス <

作成者 creator + 追加 ✕

寄与者 contributor + 追加 ✕

寄与者(子)	contributor(子)	+ Add static value	+ 追加
<input type="text" value="寄与者名,言語"/>	<input type="text" value="contributor.givenName.@xml:lang"/>	Join	削除
<input type="text" value="寄与者名,名"/>	<input type="text" value="contributor.givenName"/>	Join	削除
<input type="text" value="寄与者識別子,寄与者識別子Scheme"/>	<input type="text" value="contributor.nameIdentifier.@nameIdentifierScheme"/>	Join	削除
<input type="text" value="寄与者識別子,寄与者識別子URI"/>	<input type="text" value="contributor.nameIdentifier.@nameIdentifierURI"/>	Join	削除

↓ 保存

contributor(続き)

著者DB管理 <
統計 <
ワークフロー管理 <
コミュニティ管理 <
OAI-PMH <
Resource Sync <
レコード管理 <
ファイル管理 <
ユーザー管理 <
設定 <
メンテナンス <

作成者 creator + 追加 ×

寄与者 contributor + 追加 ×

寄与者(子)	contributor(子)	+ Add static value	+ 追加
<input type="text" value="寄与者名.名"/>	<input type="text" value="contributor.givenName"/>	Join	削除
<input type="text" value="寄与者識別子.寄与者識別子Scheme"/>	<input type="text" value="contributor.nameIdentifier.@nameIdentifierScheme"/>	Join	削除
<input type="text" value="寄与者識別子.寄与者識別子URI"/>	<input type="text" value="contributor.nameIdentifier.@nameIdentifierURI"/>	Join	削除
<input type="text" value="寄与者識別子.寄与者識別子"/>	<input type="text" value="contributor.nameIdentifier"/>	Join	削除

↓ 保存

accessRights

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

Schema (親)	
<input type="radio"/> creator	+ 追加 ×
<input type="radio"/> contributor	+ 追加 ×
<input checked="" type="radio"/> accessRights	+ 追加 ×
<input type="radio"/> apc	+ 追加 ×

寄与者

アクセス権

APC

アクセス権 (子)

accessRights (子)		
アクセス権URI	accessRights.@rdf:resource	Join 削除
アクセス権	accessRights	Join 削除

+ Add static value + 追加

↓ 保存

apc

マッピング

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

<input type="radio"/>	creator	+ 追加	×
<input type="radio"/>	contributor	+ 追加	×
<input type="radio"/>	accessRights	+ 追加	×
<input checked="" type="radio"/>	apc	+ 追加	×

寄与者

アクセス権

APC

APC (子)

apc (子)

+ Add static value + 追加

APC	apc	Join	削除
-----	-----	------	----

↓ 保存

rights

インデックスツリー管理 <
ウェブデザイン管理 <
著者DB管理 <
統計 <
ワークフロー管理 <
コミュニティ管理 <
OAI-PMH <
Resource Sync <
レコード管理 <
ファイル管理 <
ユーザー管理 <
設定 <
メンテナンス <

APC apc + 追加 ✕

権利情報 rights + 追加 ✕

権利者情報 rightsHolder + 追加 ✕

主題

権利情報 (子) **rights (子)** + Add static value + 追加

権利情報Resource	rights.@rdf:resource	Join ✕ 削除
言語	rights.@xml:lang	Join ✕ 削除
権利情報	rights	Join ✕ 削除

↓ 保存

rightsHolder

著者DB管理 <
統計 <
ワークフロー管理 <
コミュニティ管理 <
OAI-PMH <
Resource Sync <
レコード管理 <
ファイル管理 <
ユーザー管理 <
設定 <
メンテナンス <

権利情報 rights + 追加 ×

権利者情報 rightsHolder + 追加 ×

主題

権利者情報(子) **rightsHolder(子)** + Add static value + 追加

権利者識別子,権利者識別子Scheme	rightsHolder.nameIdentifier.@nameIdentifierScheme	Join 削除
権利者識別子,権利者識別子URI	rightsHolder.nameIdentifier.@nameIdentifierURI	Join 削除
権利者識別子,権利者識別子	rightsHolder.nameIdentifier	Join 削除
権利者名,言語	rightsHolder.rightsHolderName.@xml:lang	Join 削除

↓ 保存

rightsHolder(続き)

著者DB管理 < 統計 < ワークフロー管理 < コミュニティ管理 < OAI-PMH < Resource Sync < レコード管理 < ファイル管理 < ユーザー管理 < 設定 < メンテナンス <

権利者情報

rightsHolder + 追加 x

主題

subject + 追加 x

内容記述

権利者情報(子) rightsHolder(子) + Add static value + 追加

権利者識別子,権利者識別子URI	rightsHolder.nameIdentifier.@nameIdentifierURI	Join 削除
権利者識別子,権利者識別子	rightsHolder.nameIdentifier	Join 削除
権利者名,言語	rightsHolder.rightsHolderName.@xml:lang	Join 削除
権利者名,権利者名	rightsHolder.rightsHolderName	Join 削除

保存

subject

著者DB管理 <
統計 <
ワークフロー管理 <
コミュニティ管理 <
OAI-PMH <
Resource Sync <
レコード管理 <
ファイル管理 <
ユーザー管理 <
設定 <
メンテナンス <

権利者情報

rightsHolder + 追加 x

主題

subject + 追加 x

内容記述

主題 (子) subject (子) + Add static value + 追加

主題Scheme	subject.@subjectScheme	Join 削除
主題URI	subject.@subjectURI	Join 削除
言語	subject.@xml:lang	Join 削除
主題	subject	Join 削除

保存

description

The screenshot shows a web application interface for managing 'description' records. On the left is a dark sidebar menu with the following items: インデックスツリー管理, ウェブデザイン管理, 著者DB管理, 統計, ワークフロー管理, コミュニティ管理, OAI-PMH, Resource Sync, レコード管理, ファイル管理, ユーザー管理, 設定, and メンテナンス. The main area is divided into several sections:

- rightsHolder**: A dropdown menu with a green '+ 追加' button and a red '- 削除' button.
- 主題**: A dropdown menu with a green '+ 追加' button and a red '- 削除' button.
- 内容記述**: A dropdown menu with a radio button selected, a green '+ 追加' button, and a red '- 削除' button.
- 出版者**: A dropdown menu with a green '+ 追加' button and a red '- 削除' button.

Below these is a section for **内容記述 (子)** with a header row containing 'description (子)', '+ Add static value', and '+ 追加'. The table below has three rows:

Field Name	Path	Join	Delete
内容記述タイプ	description.@descriptionType	Join	削除
言語	description.@xml:lang	Join	削除
内容記述	description	Join	削除

At the bottom right of the table area is a blue button labeled '保存' (Save).

publisher

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

内容記述	<input type="radio"/> description	+ 追加	×
出版者	<input checked="" type="radio"/> publisher	+ 追加	×
日付	<input type="radio"/> date	+ 追加	×
言語	<input type="radio"/> language	+ 追加	×

出版者 (子)

publisher (子)

+ Add static value + 追加

言語	publisher.xml:lang	Join	削除
出版者	publisher	Join	削除

↓ 保存

date

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

	Schema (親)	
内容記述	<input type="radio"/> description	+ 追加 ×
出版者	<input type="radio"/> publisher	+ 追加 ×
日付	<input checked="" type="radio"/> date	+ 追加 ×
言語	<input type="radio"/> language	+ 追加 ×

日付 (子)

	date (子)	
日付タイプ	date.@dateType	+ Add static value + 追加 Join 削除
日付	date	Join 削除

↓ 保存

language

マッピング

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

日付

date

+ 追加 ×

言語

language

+ 追加 ×

資源タイプ

type

+ 追加 ×

バージョン情報

version(datacite)

+ 追加 ×

言語 (子)

language (子)

+ Add static value + 追加

Language language

Join 削除

↓ 保存

type

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

日付	<input type="radio"/> date	+ 追加	×
言語	<input type="radio"/> language	+ 追加	×
資源タイプ	<input checked="" type="radio"/> type	+ 追加	×
バージョン情報	<input type="radio"/> version(datacite)	+ 追加	×

資源タイプ (子)

資源タイプ識別子	type (子)	+ Add static value	+ 追加
資源タイプ識別子	type.@rdfresource	Join	削除
資源タイプ	type	Join	削除

↓ 保存

version(datacite)

マッピング

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

type

+ 追加 ×

バージョン情報

version(datacite)

+ 追加 ×

出版タイプ

version(oaire)

+ 追加 ×

識別子

identifier

+ 追加 ×

バージョン情報 (子)

version (子)

+ Add static value + 追加

バージョン情報 ▼ version ▼

Join 削除

↓ 保存

version(oaire)

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

version(oaire)	+ 追加	✖
version(oaire)	+ 追加	✖
identifier	+ 追加	✖
identifierRegistration	+ 追加	✖

出版タイプ (子)

versiontype (子)

出版タイプ Resource	versiontype.@rdf:resource	Join	削除
出版タイプ	versiontype	Join	削除

↓ 保存

identifier

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

- version(oai_dc) + 追加 -
- 出版タイプ
 - version(oaire) + 追加 -
- 識別子
 - identifier + 追加 -
- ID登録
 - identifierRegistration + 追加 -

識別子 (子)

identifier (子) + Add static value + 追加

識別子タイプ	identifier.@identifierType	Join 削除
識別子	identifier	Join 削除

保存

identifierRegistration

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

version(oaiacite)	+ 追加	✖
version(oaire)	+ 追加	✖
identifier	+ 追加	✖
<input checked="" type="radio"/> identifierRegistration	+ 追加	✖

ID登録

ID登録 (子)

identifierRegistration (子)

+ Add static value + 追加

ID登録タイプ	identifierRegistration.@identifierType	Join	削除
ID登録	identifierRegistration	Join	削除

↓ 保存

relation

著者DB管理 < | 統計 < | ワークフロー管理 < | コミュニティ管理 < | OAI-PMH < | Resource Sync < | レコード管理 < | ファイル管理 < | ユーザー管理 < | 設定 < | メンテナンス <

関連情報

relation + 追加 ×

時間的範囲

temporal + 追加 ×

位置情報

関連情報 (子) relation (子) + Add static value + 追加

関連タイプ	relation.@relationType	Join 削除
関連識別子, 識別子タイプ	relation.relatedIdentifier.@identifierType	Join 削除
関連識別子, 関連識別子	relation.relatedIdentifier	Join 削除
関連名称, 言語	relation.relatedTitle.@xml:lang	Join 削除

↓ 保存

relation(続き)

著者DB管理 < 統計 < ワークフロー管理 < コミュニティ管理 < OAI-PMH < Resource Sync < レコード管理 < ファイル管理 < ユーザー管理 < 設定 < メンテナンス <

関連情報

relation + 追加 ×

時間的範囲

temporal + 追加 ×

位置情報

関連情報 (子) relation (子) + Add static value + 追加

関連識別子, 識別子タイプ	relation.relatedIdentifier.@identifierType	Join 削除
関連識別子, 関連識別子	relation.relatedIdentifier	Join 削除
関連名称, 言語	relation.relatedTitle.@xml:lang	Join 削除
関連名称, 関連名称	relation.relatedTitle	Join 削除

↓ 保存

temporal

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

	Schema (親)	
ID登録	<input type="radio"/> identifierRegistration	+ 追加 ×
関連情報	<input type="radio"/> relation	+ 追加 ×
時間的範囲	<input checked="" type="radio"/> temporal	+ 追加 ×
位置情報		+ 追加 ×

時間的範囲 (子)

	temporal (子)	
言語	temporal.@xml:lang	Join 削除
時間的範囲	temporal	Join 削除

保存

geoLocation

The screenshot shows a web application interface for managing geoLocation data. On the left is a dark sidebar with navigation options. The main content area is divided into several sections:

- geoLocation**: A dropdown menu with a blue radio button, and a green '+ 追加' button and a red 'x' button.
- 助成情報**: A dropdown menu with a white radio button, and a green '+ 追加' button and a red 'x' button.
- 収録物識別子**: A dropdown menu with a white radio button, and a green '+ 追加' button and a red 'x' button.
- 位置情報 (子)**: A blue header section with a green '+ Add static value' button and a green '+ 追加' button.

Field Name	Field Value	Action
位置情報 (空間) . 東部経度	geoLocation.geoLocationBox.eastBoundLongitude	Join, 削除
位置情報 (空間) . 北部緯度	geoLocation.geoLocationBox.northBoundLatitude	Join, 削除
位置情報 (空間) . 南部緯度	geoLocation.geoLocationBox.southBoundLatitude	Join, 削除
位置情報 (空間) . 西部経度	geoLocation.geoLocationBox.westBoundLongitude	Join, 削除

At the bottom right of the main content area, there is a blue button labeled '保存' (Save).

geoLocation(続き)

The screenshot displays a web application interface for managing geoLocation data. On the left is a dark sidebar with navigation options: 著者DB管理, 統計, ワークフロー管理, コミュニティ管理, OAI-PMH, Resource Sync, レコード管理, ファイル管理, ユーザー管理, 設定, and メンテナンス. The main panel shows a configuration table for geoLocation relationships.

位置情報 (子)	geoLocation (子)	操作
位置情報 (空間) .西部経度	geoLocation.geoLocationBox.westBoundLongitude	Join 削除
位置情報 (自由記述) .位置情報 (自由記述)	geoLocation.geoLocationPlace	Join 削除
位置情報 (点) .緯度	geoLocation.geoLocationPoint.pointLatitude	Join 削除
位置情報 (点) .経度	geoLocation.geoLocationPoint.pointLongitude	Join 削除

Additional interface elements include a top navigation bar with 'geoLocation' selected, and buttons for '+ 追加' and 'x' for each row. A '+ Add static value' button is also present. At the bottom right, there is a '保存' (Save) button.

fundingReference

著者DB管理 <
統計 <
ワークフロー管理 <
コミュニティ管理 <
OAI-PMH <
Resource Sync <
レコード管理 <
ファイル管理 <
ユーザー管理 <
設定 <
メンテナンス <

11.15.2017 13:30

geoLocation + 追加 x

助成情報 fundingReference + 追加 x

収録物識別子 sourceIdentifier + 追加 x

助成情報(子) fundingReference(子) + Add static value + 追加

研究課題番号, 研究課題URI	fundingReference.awardNumber.@awardURI	Join 削除
研究課題番号, 研究課題番号	fundingReference.awardNumber	Join 削除
研究課題名, 言語	fundingReference.awardTitle.@xml:lang	Join 削除
研究課題名, 研究課題名	fundingReference.awardTitle	Join 削除

保存

fundingReference(続き)

著者DB管理 < | 統計 < | ワークフロー管理 < | コミュニティ管理 < | OAI-PMH < | Resource Sync < | レコード管理 < | ファイル管理 < | ユーザー管理 < | 設定 < | メンテナンス <

geoLocation [+ 追加] [×]

助成情報 [fundingReference] [+ 追加] [×]

収録物識別子 [sourceIdentifier] [+ 追加] [×]

助成情報 (子) fundingReference (子) [+ Add static value] [+ 追加]

助成機関識別子,助成機関識別子タイプ	fundingReference.funderIdentifier.@funderIdentifierType	[Join] [削除]
助成機関識別子,助成機関識別子	fundingReference.funderIdentifier	[Join] [削除]
助成機関名,言語	fundingReference.funderName.@xml:lang	[Join] [削除]
助成機関名,助成機関名	fundingReference.funderName	[Join] [削除]

[保存]

sourceIdentifier

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

	Schema (親)	
位置情報	<input type="radio"/> geoLocation	+ 追加 ×
助成情報	<input type="radio"/> fundingReference	+ 追加 ×
収録物識別子	<input checked="" type="radio"/> sourceIdentifier	+ 追加 ×
収録物名	<input type="radio"/> sourceTitle	+ 追加 ×

収録物識別子 (子)

sourceIdentifier (子) + Add static value + 追加

収録物識別子タイプ	sourceIdentifier.@identifierType	Join 削除
収録物識別子	sourceIdentifier	Join 削除

↓ 保存

sourceTitle

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

収録物識別子	Schema (親)	
<input type="radio"/>	sourceIdentifier	+ 追加 ×
<input checked="" type="radio"/>	sourceTitle	+ 追加 ×
<input type="radio"/>	volume	+ 追加 ×
<input type="radio"/>	issue	+ 追加 ×

収録物名 (子)

収録物名 (子)	sourceTitle (子)	
言語	sourceTitle.@xml:lang	Join 削除
収録物名	sourceTitle	Join 削除

↓ 保存

volume

マッピング

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

収録物識別子

収録物名

巻

号

Schema (親)

Schema (親)

sourceIdentifier

sourceTitle

volume

issue

+ 追加

+ 追加

+ 追加

+ 追加

巻 (子)

volume (子)

+ Add static value

+ 追加

Volume Number

volume

Join

削除

保存

issue

マッピング

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)
状態初値

Schema (親)

<input type="radio"/> sourceTitle	+ 追加	×
<input type="radio"/> volume	+ 追加	×
<input checked="" type="radio"/> issue	+ 追加	×
<input type="radio"/> numPages	+ 追加	×

号 (子)

issue (子)

+ Add static value + 追加

Issue Number	issue	Join	削除
--------------	-------	------	----

↓ 保存

numPages

マッピング

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

volume

+ 追加 ×

号

Schema (親)

issue

+ 追加 ×

ページ数

numPages

+ 追加 ×

開始ページ

pageStart

+ 追加 ×

ページ数 (子)

numPages (子)

+ Add static value + 追加

Number of Pages

numPages

Join 削除

↓ 保存

pageStart

マッピング

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

開始ページ

終了ページ

書誌情報

開始ページ (子)

Page Start

pageStart

Join 削除

保存

アイテムタイプ (親)	Schema (親)	操作
開始ページ	pageStart	+ 追加 ×
終了ページ	pageEnd	+ 追加 ×
書誌情報	date	+ 追加 ×
書誌情報	issue	+ 追加 ×

開始ページ (子)	pageStart (子)	操作
Page Start	pageStart	Join 削除

書誌情報

マッピング

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

Schema (親)

書誌情報

<input checked="" type="radio"/> date	+	追加	×
<input type="radio"/> issue	+	追加	×
<input type="radio"/> volume	+	追加	×
<input type="radio"/> pageEnd	+	追加	×
<input type="radio"/> numPages	+	追加	×
<input type="radio"/> pageStart	+	追加	×

書誌情報 (子)

date (子)

+ Add static value + 追加

発行日.日付タイプ	date.@dateType	Join	削除
発行日.日付	date	Join	削除

↓ 保存

書誌情報(続き)

マッピング

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼ Schema (親)

アイテムタイプ (親) Schema (親)

書誌情報

<input type="radio"/>	date	+ 追加	×
<input checked="" type="radio"/>	issue	+ 追加	×
<input type="radio"/>	volume	+ 追加	×
<input type="radio"/>	pageEnd	+ 追加	×
<input type="radio"/>	numPages	+ 追加	×
<input type="radio"/>	pageStart	+ 追加	×

書誌情報 (子) issue (子) + Add static value + 追加

号 issue Join 削除

↓ 保存

書誌情報(続き)

マッピング

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

Schema (親)

書誌情報

<input type="radio"/>	date	+ 追加	×
<input type="radio"/>	issue	+ 追加	×
<input checked="" type="radio"/>	volume	+ 追加	×
<input type="radio"/>	pageEnd	+ 追加	×
<input type="radio"/>	numPages	+ 追加	×
<input type="radio"/>	pageStart	+ 追加	×

書誌情報 (子)

volume (子)

+ Add static value + 追加

巻 volume Join 削除

↓ 保存

書誌情報(続き)

マッピング

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼ Schema (親)

アイテムタイプ (親) Schema (親)

書誌情報

<input type="radio"/>	date	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	issue	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	volume	+ 追加	✕
<input checked="" type="radio"/>	pageEnd	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	numPages	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	pageStart	+ 追加	✕

書誌情報 (子) pageEnd (子) + Add static value + 追加

終了ページ ▼ pageEnd ▼ Join 削除

↓ 保存

書誌情報(続き)

マッピング

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼ **Schema (親)**

アイテムタイプ (親) **Schema (親)**

書誌情報

<input type="radio"/>	date	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	issue	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	volume	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	pageEnd	+ 追加	✕
<input checked="" type="radio"/>	numPages	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	pagesStart	+ 追加	✕

書誌情報 (子) **numPages (子)** + Add static value + 追加

ページ数 numPages Join 削除

↓ 保存

書誌情報(続き)

マッピング

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

<input type="radio"/>	issue	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	volume	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	pageEnd	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	numPages	+ 追加	✕
<input checked="" type="radio"/>	pageStart	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	sourceTitle	+ 追加	✕

書誌情報 (子)

pageStart (子)

+ Add static value + 追加

<input type="text" value="開始ページ"/>	pageStart	Join	削除
------------------------------------	-----------	------	----

↓ 保存

書誌情報(続き)

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

<input type="radio"/>	issue	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	volume	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	pageEnd	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	numPages	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	pageStart	+ 追加	✕
<input checked="" type="radio"/>	sourceTitle	+ 追加	✕

書誌情報 (子)

sourceTitle (子) + Add static value + 追加

雑誌名,言語	sourceTitle.@xml:lang	Join	削除
雑誌名,タイトル	sourceTitle	Join	削除

↓ 保存

dissertationNumber

マッピング

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

学位授与番号

学位名

学位授与年月日

学位授与機関

Schema (親)

Schema (親)

dissertationNumber

degreeName

dateGranted

+ 追加

+ 追加

+ 追加

+ 追加

+ Add static value

+ 追加

Dissertation Number

dissertationNumber

Join

削除

保存

degreeName

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

学位授与番号

学位名

学位授与年月日

学位授与機関

Schema (親)

dissertationNumber

degreeName

dateGranted

+ 追加

✕

+ 追加

✕

+ 追加

✕

学位名 (子)

degreeName (子)

+ Add static value

+ 追加

Language

degreeName.@xml:lang

Join

削除

Degree Name

degreeName

Join

削除

保存

degreeGrantor

著者DB管理 <
統計 <
ワークフロー管理 <
コミュニティ管理 <
OAI-PMH <
Resource Sync <
レコード管理 <
ファイル管理 <
ユーザー管理 <
設定 <
メンテナンス <

学位授与機関 degreeGrantor + 追加 ×

会議記述 conference + 追加 ×

学位授与機関 (子) **degreeGrantor (子)** + Add static value + 追加

Degree Grantor Name.Language	degreeGrantor.degreeGrantorName.@xml:lang	Join 削除
Degree Grantor Name.Degree Grantor Name	degreeGrantor.degreeGrantorName	Join 削除
Degree Grantor Name Identifier.Degree Grantor Name Identifier Sche	degreeGrantor.nameIdentifier.@nameIdentifierScheme	Join 削除
Degree Grantor Name Identifier.Degree Grantor Name Identifier	degreeGrantor.nameIdentifier	Join 削除

↓ 保存

conference

著者DB管理 <
統計 <
ワークフロー管理 <
コミュニティ管理 <
OAI-PMH <
Resource Sync <
レコード管理 <
ファイル管理 <
ユーザー管理 <
設定 <
メンテナンス <

学位授与機関 degreeGrantor + 追加 ✕

会議記述 conference + 追加 ✕

会議記述(子) **conference (子)** + Add static value + 追加

Conference Country	conference.conferenceCountry	Join 削除
Conference Date.End Day	conference.conferenceDate.@endDay	Join 削除
Conference Date.End Month	conference.conferenceDate.@endMonth	Join 削除
Conference Date.End Year	conference.conferenceDate.@endYear	Join 削除

↓ 保存

conference(続き)

著者DB管理 <
統計 <
ワークフロー管理 <
コミュニティ管理 <
OAI-PMH <
Resource Sync <
レコード管理 <
ファイル管理 <
ユーザー管理 <
設定 <
メンテナンス <

学位授与機関 degreeGrantor + 追加 ×

会議記述 conference + 追加 ×

会議記述(子) conference(子) + Add static value + 追加

Conference Date.Start Day	conference.conferenceDate.@startDay	Join	削除
Conference Date.Start Month	conference.conferenceDate.@startMonth	Join	削除
Conference Date.Start Year	conference.conferenceDate.@startYear	Join	削除
Conference Date.Language	conference.conferenceDate.@xml:lang	Join	削除

↓ 保存

conference(続き)

著者DB管理 <
統計 <
ワークフロー管理 <
コミュニティ管理 <
OAI-PMH <
Resource Sync <
レコード管理 <
ファイル管理 <
ユーザー管理 <
設定 <
メンテナンス <

学位授与機関 degreeGrantor + 追加 ×

会議記述 conference + 追加 ×

会議記述(子)	conference(子)	+ Add static value	+ 追加
Conference Date.Conference Date	conference.conferenceDate	Join	削除
Conference Name.Language	conference.conferenceName.@xml:lang	Join	削除
Conference Name.Conference Name	conference.conferenceName	Join	削除
Conference Sequence	conference.conferenceSequence	Join	削除

↓ 保存

conference(続き)

著者DB管理 <
統計 <
ワークフロー管理 <
コミュニティ管理 <
OAI-PMH <
Resource Sync <
レコード管理 <
ファイル管理 <
ユーザー管理 <
設定 <
メンテナンス <

学位授与機関 degreeGrantor + 追加 ✕

会議記述 conference + 追加 ✕

会議記述(子) conference(子) + Add static value + 追加

Conference Sponsor.Language	conference.conferenceSponsor.@xml:lang	Join 削除
Conference Sponsor.Conference Sponsor	conference.conferenceSponsor	Join 削除
Conference Venue.Language	conference.conferenceVenue.@xml:lang	Join 削除
Conference Venue.Conference Venue	conference.conferenceVenue	Join 削除

↓ 保存

file

著者DB管理 <
統計 <
ワークフロー管理 <
コミュニティ管理 <
OAI-PMH <
Resource Sync <
レコード管理 <
ファイル管理 <
ユーザー管理 <
設定 <
メンテナンス <

会議記述 conference + 追加 ✕

ファイル情報 file + 追加 ✕

ファイル情報 (子)	file (子)	+ Add static value	+ 追加
<input type="text" value="日付,日付"/>	<input type="text" value="file.date"/>	Join	削除
<input type="text" value="サイズ,サイズ"/>	<input type="text" value="file.extent"/>	Join	削除
<input type="text" value="フォーマット"/>	<input type="text" value="file.mimeType"/>	Join	削除
<input type="text" value="バージョン情報"/>	<input type="text" value="file.version"/>	Join	削除

↓ 保存

file (続き)

著者DB管理 <
統計 <
ワークフロー管理 <
コミュニティ管理 <
OAI-PMH <
Resource Sync <
レコード管理 <
ファイル管理 <
ユーザー管理 <
設定 <
メンテナンス <

会議記述 conference + 追加 ×

ファイル情報 file + 追加 ×

ファイル情報 (子) file (子) + Add static value + 追加

本文URL,ラベル	file.URI.@label	Join 削除
本文URL,オブジェクトタイプ	file.URI.@objectType	Join 削除
本文URL,本文URL	file.URI	Join 削除
日付,日付タイプ	file.date.@dateType	Join 削除

↓ 保存

file (続き)

著者DB管理 <
統計 <
ワークフロー管理 <
コミュニティ管理 <
OAI-PMH <
Resource Sync <
レコード管理 <
ファイル管理 <
ユーザー管理 <
設定 <
メンテナンス <

会議記述 conference + 追加 ×

ファイル情報 file + 追加 ×

ファイル情報 (子)	file (子)	+ Add static value	+ 追加
<input type="text" value="日付,日付"/>	<input type="text" value="file.date"/>	Join	削除
<input type="text" value="サイズ,サイズ"/>	<input type="text" value="file.extent"/>	Join	削除
<input type="text" value="フォーマット"/>	<input type="text" value="file.mimeType"/>	Join	削除
<input type="text" value="バージョン情報"/>	<input type="text" value="file.version"/>	Join	削除

↓ 保存