

IdP設定情報

attribute-filter.xml に以下を追加してください。(Shibboleth IdP ver 3.2以上)

設定例：すべての属性を送出する場合

```
<!-- lms.nii.ac.jp -->
  <AttributeFilterPolicy id="releaseAttributesToLMSNiiAcJp">
    <PolicyRequirementRule xsi:type="Requester" value="https://lms.nii.ac.jp/shibboleth-sp" />

    <AttributeRule attributeID="o">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY" />
    </AttributeRule>
    <AttributeRule attributeID="organizationName">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY" />
    </AttributeRule>

    <AttributeRule attributeID="eduPersonPrincipalName">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY" />
    </AttributeRule>
    <AttributeRule attributeID="displayName">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY" />
    </AttributeRule>
    <AttributeRule attributeID="mail">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY" />
    </AttributeRule>
  </AttributeFilterPolicy>
<!-- cg.gakunin.jp -->
  <AttributeFilterPolicy id="releaseAttributesToGakuNinmAP">
    <PolicyRequirementRule xsi:type="Requester" value="https://cg.gakunin.jp/shibboleth-sp" />

    <AttributeRule attributeID="o">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY" />
    </AttributeRule>
    <AttributeRule attributeID="organizationName">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY" />
    </AttributeRule>

    <AttributeRule attributeID="eduPersonPrincipalName">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY" />
    </AttributeRule>
    <AttributeRule attributeID="displayName">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY" />
    </AttributeRule>
    <AttributeRule attributeID="mail">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY" />
    </AttributeRule>
  </AttributeFilterPolicy>
```

<lms.nii.ac.jpの属性情報について>

- organizationName (必須)
- eduPersonPrincipalName (必須)
- displayName (選択) ←学生の氏名を表示する場合は送出手続きしてください。送出手続きしない場合は初期名「GakuNin」となります。
- mail (選択) ←LMS からメールを受け取らせる場合は送出手続きしてください。送出手続きしない場合は、学生のプロフィール情報のメール欄は空欄となります。
- eduPersonEntitlement (選択) ←現在は送出手続き不要です。(2021年6月廃止予定)

<cg.gakunin.jpの属性情報について>

- eduPersonPrincipalName (必須)

その他の属性情報につきましては、以下のページをご参照ください。

学認クラウドゲートウェイサービス連携のための情報：<https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=6684843>

<その他>

※本設定例は学認テンプレートv4およびv3両対応です。お使いのattribute-resolver.xmlによって attributeID="o" もしくは attributeID="organizationName" の必要なほうを残してください。

お使いのattribute-resolver.xmlでの定義をご確認ください。詳細につきましては、下記をご覧ください。
<https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=67612307>

※ attributeIDに設定すべき値は機関ごとに異なる可能性がありますので、attribute-resolver.xmlで定義されているidを確認し、大文字小文字の差異も含めて反映させてください。

※ 学認LMSでは、機関管理者機能などのユーザ管理を行うために「学認クラウドゲートウェイサービス」を利用しているため、学認クラウドゲートウェイサービスに対して所属機関IdPから属性送信を行っていただく必要があります。
なお、属性を送信するために学認クラウドゲートウェイサービスへの利用申請を行っていただく必要はありません。

※ 送出している属性情報について、[こちらのページ](#)からご確認くださいませ。