

mail

仕様

名称	mail
概要	電子メール
参照スキーマ	RFC 2798 (inetOrgPerson)
name 【Shib1.3】	"urn:mace:dir:attribute-def:mail"
name 【Shib2.x】	"urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3"
friendlyName	mail
属性値or形式	文字列@ドメイン, 256バイト以下
照合順序	caselgnoreMatch
複数値	単一値
説明等	電子メールアドレスを設定することが可能です。 設定例: ninsho_taro@nii.ac.jp

属性定義の例 (attribute-resolver.xml)

```
<!-- Attribute Definition for mail -->
<resolver:AttributeDefinition xsi:type="ad:Simple" id="mail" sourceAttributeID="mail">
  <resolver:Dependency ref="myLDAP" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML1String" name="urn:mace:dir:attribute-def:mail" encodeType="false" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML2String" name="urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3" friendlyName="mail"
encodeType="false" />
</resolver:AttributeDefinition>
```

※ ここでidに設定した値とattribute-filter.xmlで使用するattributeIDの値が一致しないとうまく動きませんので、変更の際には十分ご注意ください。