

メタデータ

学認メタデータ

学認メタデータの読み込みはconf/metadata-providers.xmlで設定します。

- conf/metadata-providers.xml

conf/metadata-providers.xml

```
<!-- -->
<MetadataProvider id="HTTPMetadata"
  xsi:type="FileBackedHTTPMetadataProvider"
  backingFile="%{idp.home}/metadata/gakunin-metadata-backing.xml"
  metadataURL="https://metadata.gakunin.nii.ac.jp/gakunin-metadata.xml">
  <MetadataFilter xsi:type="SignatureValidation" requireSignedRoot="true"
    certificateFile="%{idp.home}/credentials/gakunin-signer-2010.cer"/>
  <MetadataFilter xsi:type="RequiredValidUntil" maxValidityInterval="P15D"/>
  <MetadataFilter xsi:type="EntityRoleWhiteList">
    <RetainedRole>md:SPSSODescriptor</RetainedRole>
  </MetadataFilter>
</MetadataProvider>
<!-- -->
```

差分

```
- <!--
+ <!-- -->
  <MetadataProvider id="HTTPMetadata"
    xsi:type="FileBackedHTTPMetadataProvider"
-     backingFile="%{idp.home}/metadata/localCopyFromXYZHTTP.xml"
-     metadataURL="http://WHATEVER">
+     backingFile="%{idp.home}/metadata/gakunin-metadata-backing.xml"
+     metadataURL="https://metadata.gakunin.nii.ac.jp/gakunin-metadata.xml">
    <MetadataFilter xsi:type="SignatureValidation" requireSignedRoot="true">
-     <PublicKey>
-     MIIBI.....
-     </PublicKey>
-   </MetadataFilter>
-   <MetadataFilter xsi:type="RequiredValidUntil" maxValidityInterval="P30D"/>
+   <MetadataFilter xsi:type="SignatureValidation" requireSignedRoot="true"
+     certificateFile="%{idp.home}/credentials/gakunin-signer-2010.cer"/>
+   <MetadataFilter xsi:type="RequiredValidUntil" maxValidityInterval="P15D"/>
  <MetadataFilter xsi:type="EntityRoleWhiteList">
    <RetainedRole>md:SPSSODescriptor</RetainedRole>
  </MetadataFilter>
</MetadataProvider>
- -->
+ <!-- -->
```



Shibboleth IdP 3.2からSignatureValidationFilterのrequireSignedMetadataがrequireSignedRootに変更となりました。requireSignedMetadataの場合、下記のwarningメッセージが表示されます。

```
2015-12-18 18:33:35,232 - WARN [net.shibboleth.idp.profile.spring.relyingparty.metadata.filter.impl.
SignatureValidationParser:128] - file [/opt/shibboleth-idp/conf/metadata-providers.xml] Use of the attribute
'requireSignedMetadata' is deprecated, use 'requireSignedRoot' instead
```

Shibboleth IdP 3.1の情報

学認メタデータの読み込みはconf/metadata-providers.xmlで設定します。

- conf/metadata-providers.xml

conf/metadata-providers.xml

```
<MetadataProvider id="HTTPMetadata"
  xsi:type="FileBackedHTTPMetadataProvider"
  backingFile="{idp.home}/metadata/gakunin-metadata-backing.xml"
  metadataURL="https://metadata.gakunin.nii.ac.jp/gakunin-metadata.xml">

  <MetadataFilter xsi:type="RequiredValidUntil" maxValidityInterval="P15D" />
  <MetadataFilter xsi:type="SignatureValidation"
    requireSignedMetadata="true"
    certificateFile="{idp.home}/credentials/gakunin-signer-2010.cer"/>
  <MetadataFilter xsi:type="EntityRoleWhitelist">
    <RetainedRole>md:SPSSODescriptor</RetainedRole>
  </MetadataFilter>

</MetadataProvider>
```

ローカルSPメタデータ

ローカルSPのメタデータはmetadata以下に配置して、conf/metadata-providers.xmlで設定します。

- conf/metadata-providers.xml
SP1のメタデータ sp1-metadata.xmlとSP2のメタデータ sp2-metadata.xmlをmetadata以下に配置して、conf/metadata-providers.xmlでそれぞれのメタデータを読み込む設定例を以下に示します。

conf/metadata-providers.xml

```
<!--
Example file metadata provider. Use this if you want to load metadata
from a local file. You might use this if you have some local SPs
which are not "federated" but you wish to offer a service to.

If you do not provide a SignatureValidation filter, then you have the responsibility to
ensure that the contents are trustworthy.
-->

<!--
<MetadataProvider id="LocalMetadata" xsi:type="FilesystemMetadataProvider" metadataFile="PATH_TO_YOUR_METADATA"/>
-->
<MetadataProvider id="LocalMetadataForSP1" xsi:type="FilesystemMetadataProvider" metadataFile="{idp.home}
/metadata/sp1-metadata.xml"/>
<MetadataProvider id="LocalMetadataForSP2" xsi:type="FilesystemMetadataProvider" metadataFile="{idp.home}
/metadata/sp2-metadata.xml"/>
```

差分

```
<!--
Example file metadata provider. Use this if you want to load metadata
from a local file. You might use this if you have some local SPs
which are not "federated" but you wish to offer a service to.

If you do not provide a SignatureValidation filter, then you have the responsibility to
ensure that the contents are trustworthy.
-->

<!--
<MetadataProvider id="LocalMetadata" xsi:type="FilesystemMetadataProvider" metadataFile="PATH_TO_YOUR_METADATA"
/>
-->
+ <MetadataProvider id="LocalMetadataForExampleSP1" xsi:type="FilesystemMetadataProvider" metadataFile="{idp.
home}/metadata/examplesp1-metadata.xml"/>
+ <MetadataProvider id="LocalMetadataForExampleSP2" xsi:type="FilesystemMetadataProvider" metadataFile="{idp.
home}/metadata/examplesp2-metadata.xml"/>
```

参考: [学内システムとして構築する場合の設定](#)