

サービスを利用する

グループからサービス（SPコネクタ）に接続する手順です。

グループとサービス（SPコネクタ）を接続し、紐付けることでグループメンバーが紐付け先のサービスを利用することができますようになります。

1. 上部メニューバーの「MYグループ」をクリックします。
2. サービスの紐付けを行いたいグループを選択します。あなたが管理者である必要があります。
3. 「管理者メニュー」から「利用Webサービス」をクリックすると、現在利用中のサービスが一覧表示されます。

freely > 利用Webサービス

現在、このグループで利用しているサービスです。

Webサービス	アクション
MeatWiki	サービスの利用停止

利用するWebサービスを追加

4. 「利用するWebサービスを追加」ボタンをクリックします。
5. 紐付けを行うWebサービスにチェックを入れ、「確認」ボタンをクリックします。

freely > Webサービスの選択

このグループで利用するWebサービスを選択してください。

Webサービス	サービス側の承認	説明
<input type="checkbox"/> ARCADE	不要	Archive system for Cross-reference Across Distributed Environment (ARCADE) ～学術組織間デジタル資料分散共有システム～ で、SPサーバを利用する際に接続するコネクタです。
<input type="checkbox"/> MeatMail	不要	グループメンバーからなるメーリングリストサービス / Mailinglist Service for groups in GakuNin mAP
<input checked="" type="checkbox"/> youzan	要	サイバーキャンパス「鷹山」が提供するシボレス認証による科学技術の学術情報共有のための双方向コミュニケーションサービスをより高度に使うための実証実験を行っています。

確認 キャンセル

表示されるサービスは、下記の条件のいずれかに一致しているものになります。

- 操作しているグループで未利用でかつ公開されているSPコネクタ
- 操作しているグループ管理者が、SP管理者となっているSPコネクタ

6. サービス（SP）に送信される属性情報が表示されます。内容を確認の上、「利用開始」ボタンをクリックします。

ここで表示されるチェックボックスにチェックを入れる場合は以下のページをご一読ください。くれぐれも全メンバーから同意をとっていない属性にはチェックを付けないでください。
⇒SPコネクタと接続時に、メンバーから同意をとっている属性は同意済みとする。

freely > Webサービスの選択

選択したWebサービスが利用する属性情報です。

- Webサービスを利用するためには下記属性について個々のメンバーがmAPからの属性送信に同意していただく必要があります。
- 下記属性にチェックを入れずにそのまま「利用開始」ボタンを押下していただければ、属性送信の同意はメンバー各人に委ねられます。
- あらかじめメンバー全員の同意を得ている属性がある場合は、各メンバーが個別にチェックしなくても済むように、当該属性にチェックを入れることでメンバー全員を同意済み状態にできます。
- Webサービス利用開始時にメンバーに送信すべきもしくは送信される属性情報のメールが送信されます。このとき個々の同意が必要であれば同意設定解除の画面のURLを通知します。
- 招待中の人の属性は自動的に当該サービスに送信されます。このときの属性値はグループ管理者が入力した情報が使われます。
- 本画面にて「利用開始」を押下することにより、下記チェックの有無に関わらず操作者ご自身については同意済みとされますのでご了承ください。

Webサービス	 MeatMail
メンバー同意済み属性	<input type="checkbox"/> グループID Shibboleth属性及びAPIでの利用

[利用開始](#) [キャンセル](#)




サービス（SPコネクタ）の設定により、紐付けにはサービス（SPコネクタ）の承認が必要な場合があります。その場合は、サービス（SPコネクタ）の承認後にサービスが利用できます。

7. グループトップ画面にもそのサービスのアイコンが表示され、サービスが利用可能になります。
なお、選択時の画面で説明されておりますように利用開始時（もしくは紐付け承認時）にグループメンバーに送信すべきもしくは送信される属性情報のメールが送信されます。属性送信に同意がありませんと当該メンバーからのサービス利用に支障が出ますのでご注意ください。
8. 利用開始後、グループ属性の拡張属性を持つサービス（SPコネクタ）の場合にはアクションに「拡張属性の入力」のリンクが表示されます。「拡張属性の入力」のリンクをクリックして、グループ属性の値を入力します。設定する値の詳細についてはSP管理者にお問い合わせください。

拡張属性利用グループ > 利用Webサービス

現在、このグループで利用しているサービスです。

Webサービス	アクション
 AWS Management Console	拡張属性の入力 サービスの利用停止

[利用するWebサービスを追加](#)



「値」の入力エリアに属性名に対応した属性の値を入力し、「保存」ボタンをクリックしてください。

「入力欄の追加」ボタンを押すと入力欄が追加されます。SPコネクタによっては同一属性に複数の属性値を許容する場合がありますので、必要に応じて入力欄を追加して値を入力してください。

拡張属性利用グループ > 拡張属性の入力

サービス名 : [AWS Management Console](#)

属性名	値
AWSRole (https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role)	arn:aws:iam::[redacted]:role/cgtestrole,arn:aws:iam::[redacted]:[redacted]

[入力欄の追加](#)

[保存](#) [キャンセル](#)

複数の入力欄が不要となった場合には「削除」ボタンをクリックすることで入力欄を削除することができます。

[グループ管理者に戻る](#)
[Homeに戻る](#)