

# メーリングリストのアドレスを変更（追加）する。

メーリングリストのアドレスを変更（追加）することができます。  
また、メーリングリストのアドレスに有効期限を設定でき、新しいメーリングリストのアドレスへの移行期間を持たせることができます。

1. リスト設定ページに移動し、全体的オプションを表示します。

**Meatmail.demo メーリングリスト管理**  
**全体的オプション の部**

設定分類	他の管理項目
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">[全体的オプション]</a></li><li>• <a href="#">言語オプション</a></li><li>• <a href="#">普通配送オプション</a></li><li>• <a href="#">「まどめ読み」オプション</a></li><li>• <a href="#">プライバシーオプション</a></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">配送エラー処理</a></li><li>• <a href="#">保存書庫オプション</a></li><li>• <a href="#">自動応答</a></li><li>• <a href="#">添付ファイル除去</a></li><li>• <a href="#">話題</a></li></ul>

以下の項目を変更して、**変更を送信する**のボタンをクリックして送信してください。

**全体的オプション**

基本的なリストの特性、説明情報、基本動作

説明	値
<i>メーリングリストの全体的な性格</i>	
リスト管理者のメールアドレス。複数の管理者を別々の行にならべてもよい。 <a href="#">(ownerの詳細)</a>	demo.user@nii.ac.jp
リスト司会者のメールアドレス。複数の司会者を別々の行にならべてもよい。 <a href="#">(moderatorの詳細)</a>	
メーリングリストの内容を表す語句 <a href="#">(descriptionの詳細)</a>	
このメーリングリストの紹介文(数段程度)。この紹介文は、総合案内のページにHTMLとして引用されます。なお、改行は改行タグに変換されますが、詳しい説明は <a href="#">infoの詳細</a> を参照してください。 <a href="#">(infoの詳細)</a>	

2. メーリングリストの名前を設定します。

メーリングリストの名前の変更は、メーリングリストを作成したときのアドレスに拡張文字列を追加することで実現します。

例)

メーリングリスト作成時のメーリングリスト名 : meatmail.demo@meatmail.jp

拡張文字列 : kakutyo

とした場合、新しいメーリングリスト名は、meatmail.demo+kakutyo@meatmail.jp となります。

拡張文字列の前にある「+」は固定文字になります。

上記の設定を下記の画面で説明すると、

メーリングリスト作成時のメーリングリスト名は、「元々設定されているメールアドレス(expired\_valid\_address0 に有効期限を指定することで利用を停止することが可能です)」に表示され、

拡張文字列を、「別の拡張メーリングリストアドレス(拡張文字列 '+' 以降を入力します)」に入力します。

メールアドレスは複数持つことができ、メーリングリストを変更（追加）すると「別の拡張メーリングリストアドレス(拡張文字列 '+' 以降を入力します)」の後に付く valid\_address の最後に付く数値が増えていきます。この数値はメールアドレスに有効期限を持たせるときに利用し

ます。

一度設定した拡張文字列は削除できません。過去の有効期限を設定して無効にすることは可能です。本管理画面上は有効期限経過後のものも含めて全ての拡張文字列が表示されますが、ご了承ください。

元々設定されているメールアドレス(expired_valid_address0 に有効期限を指定することで利用を停止することが可能です) <a href="#">(valid_address0の詳細)</a>	meatmail.demo@meatmail.nii.ac.jp
別の拡張メーリングリストアドレス(拡張文字列 '+' 以降を入力します) <a href="#">(valid_address1の詳細)</a>	
valid_address0 に対する有効期限(空白にしておけば使い続けることができます。フォーマットは yyyy/MM/dd(例:2012/01/12)) <a href="#">(expired_valid_address0の詳細)</a>	

1. メーリングリストの有効期限を設定します。

有効期限の設定は「valid\_address**数値** に対する有効期限(空白にしておけば使い続けることができます。フォーマットは yyyy/MM/dd (例: 2012/01/12) )」に入力します。

形式は項目名にもあるように、yyyy/MM/dd の形式で指定します。

項目名にある valid\_address**数値** は、初期メールアドレス、および拡張文字列の設定項目にある valid\_address**数値** であり、数値の小さいものから設定を行います。最初の拡張メールアドレスを利用した状態で最後の拡張メールアドレスに有効期限を設定することはできません。

(例えば、valid\_address1とvalid\_address2が設定されている場合、valid\_address2の有効期限を設定できません)

元々設定されているメールアドレス(expired_valid_address0 (有効期限を指定することで利用を停止することが可能です) <a href="#">(valid_address0の詳細)</a>	meatmail.demo@meatmail.nii.ac.jp
別の拡張メーリングリストアドレス(拡張文字列「*」以降を入力します) <a href="#">(valid_address1の詳細)</a>	
valid_address0 に対する有効期限(空白にしておけば使い続けることができます。フォーマットは yyyy/MM/dd (例:2012/01/12)) <a href="#">(expired_valid_address0の詳細)</a>	

なお、有効期限が切れた後に届いたメールアドレスは一律で保留扱いとなります (管理者が管理画面から破棄・送信等を選択可能)。

[Homeに戻る](#)