ハーベスティング管理

- 1. ハーベストについて
- 2. ハーベストを実行する
 - 2. 1. ハーベストを自動で実行する
 2. 2. ハーベストを手動で実行する
- O Z. Z. ハーベストを手動で美1
 S. ハーベストのプランを作成する
- 4. ハーベストのプランを編集する
- 5. ハーベストのプランを削除する
- o 5. 1. ハーベストのプランを1件ずつ削除する
 o 5. 2. ハーベストのプランをまとめて削除する

1. ハーベストについて

OAI-PMHを利用し、他のシステム(他機関リポジトリ等)からハーベストを行うことができます。

ハーベストに対応しているスキーマは「JPCOAR」、「DDI」、「Dublin Core」です。

ハーベストの設定画面は、 [Administration] にアクセスし、 [OAI-PMH] をクリックして [ハーベスト] をクリックすると表示されます。

※JAIRO Cloud同士のハーベストがシステム構成により失敗することが報告されています。その場合は、Base Urlの「.」を「-」に変換し、「-nginx」を つけてください。(例:「https://xxxx.repo.nii.ac.jp/oai」→「https://xxxx-repo-nii-ac-jp-nginx/oai」

2. ハーベストを実行する

ハーベストを、自動または手動で実行することができます。

2.1. ハーベストを自動で実行する

「ハーベストのプランを編集する」の(4) で設定された実行間隔で、ハーベストを自動で実行します。

2. 2. ハーベストを手動で実行する

以下の手順で、ハーベストを手動で実行することもできます。

(1) ハーベストの設定画面で、 [一覧] タブをクリックします。

登録されているハーベストのプランの一覧が表示されます。

👑 weko		=	👤 геро 🛩									
ホ ーム		Harv	larvesting									
アイテムタイプ管理	<	Ε	一覽 (1) 作成									
アイテム管理	<			Repository		From	Until	Set	Metadata	Target Index.Index	Undate	Auto
インデックスツリー管理	<			Name	Base Url	Date	Date	Spec	Prefix	Name	Style	Distribution
ウェブデザイン管理	<		® 🖋 🛍	testclient1	http://testclient1.repo.nii.ac.jp/oai				jpcoar_1.0	八一ベスト _testclient1	0	1
著者DB管理	<											
統計	<											
ワークフロー管理	<											
コミュニティ管理	<											
OAI-PMH	~											
ハーベスト												
Identify												

(2) 行頭に表示されている目のアイコンをクリックします。

👑 weko		≡										👤 repo 🗕
赤 一 ム		Harv	arvesting									
アイテムタイプ管理	<	_	一覽 (1) 作成 選択-									
アイテム管理	<					_				Target		
インデックスツリー管理	<			Repository Name	Base Url	From Date	Date	Set Spec	Metadata Prefix	Index.Index Name	Update Style	Auto Distribution
ウェブデザイン管理	<		● ∮ 🛍	testclient1	http://testclient1.repo.nii.ac.jp/oai				jpcoar_1.0	ハーベスト _testclient1	0	1
著者DB管理	<											
統計	<											
ワークフロー管理	<											
コミュニティ管理	<											
ОАІ-РМН	~											
ハーベスト Identify												

ハーベストのプランの詳細が表示されます。

👑 wеко	≡ 1 repo -
ホーム	Harvesting
アイテムタイプ管理	一覧 作成 編集 詳細
アイテム管理	彩動。
インデックスツリー管理	Repository Name testclient1
ウェブデザイン管理	Base Url http://testclient1.repo.nii.ac.jp/oai
者者DB管理 [·] [·] [·]	From Date
*//= 1 ワークフロー管理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Until Date
	Metadata Prefix jpcoar_1.0
OAI-PMH	Target Index.Index Name ハーベスト_testclient1
ハーベスト	Update Style 0
	Running Status Harvesting is not running
ファイル官理 ・	Harvesting Run
設定 •	
	Running logs
	# 開始時間 終了時間 ステータス 処理件数 登録件数 更新件数 削除件数 エラー件数 Error Message, Url

(3) [Run] ボタンをクリックします。

画面を再読み込みします。

👑 WEKO	≡ L repo →
ホ ーム	Harvesting
アイテムタイプ管理・	一覧 作成 編集 詳細
アイテム管理く	19m.
インデックスツリー管理 〈	な変更の
ウェブデザイン管理 く	Repository Name testclient1
著者DB管理 <	Base Url http://testclient1.repo.nii.ac.jp/oai
統計 〈	From Date
ワークフロー管理・・・・、	Set Spec
コミュニティ管理のなく	Metadata Prefix jpcoar_1.0
oai-pmh ~	Target Index.Index Name ハーベスト_testclient1
ハーベスト	Update Style 0
Identify	Auto Distribution 1
ファイル管理く	Running Status Harvesting is not running
ユーザー管理 く	Harvesting Run
	Running logs
	# 開始時間 終了時間 ステータス 処理件数 登録件数 更新件数 削除件数 エラー件数 Error Message, Url

ハーベストのプランに基づきハーベストを実施します。 ハーベストのプランの編集については「4.ハーベストのプランを編集する」を参照してください。

実行結果が [Running logs] に表示されます。

- ハーベスト元リポジトリに存在しないアイテムは、新規登録されます。
 ハーベスト元リポジトリに存在するアイテムは、アイテムのメタデータ・バージョン及び所属インデックスが更新されます。
 ハーベスト元リポジトリに存在するアイテムがハーベスト先リポジトリで削除された場合、該当アイテムの全バージョンが論理削除されます。

👑 WEKO	=	👤 wekosoftware@nii.ac.jp +									
ホーム	Harvesting										
アイテムタイプ管理 く	一覧 作成 編集 詳細										
アイテム管理 く	探 面。										
インデックスツリー管理 <	19-260-										
ウェブデザイン管理 く	Repository Name w	weko harvesting									
2127791284 V	Base Url ht	https://18.182.214.241:8019/oai?									
著者DB管理 <	From Date										
統計 <	Until Date										
ワークフロー管理 く	Set Spec										
	Metadata Prefix jp	pcoar									
コミュニティ管理 く	Target Index.Index Name N	lew index									
олі-рмн 🗸	Update Style 0	0									
ハーベスト	Auto Distribution 1	1									
Identify	Running Status H	Harvesting is not running									
ファイル管理 く	Harvesting	Run									
ユーザー管理 く											
設定 <	Running logs										
	# Start Time End Time ス	Processed Created Updated Deleted Error Error Items Items Items Items Items Message, Url									
	1 2020-11- 2020-11- Successful 13T12:49:25.083928+09:00 13T12:49:26.977940+09:00	d 1 1 0 0 0									

※ ハーベストの実行時にエラーが発生する場合、エラー内容が[Error Message, Url]に表示されます。

👑 WEKO	=									💄 wekosoftware@nii.ac.jp =	
	Harvesting										
アイテムタイプ管理 く	一覧作成編集	詳細									
アイテム管理く	彩动。										
インデックスツリー管理 く											
ウェブデザイン管理 く	Repository Name			jp	coar=> false						
著者DB管理 <	Base Url	ht	might/10.104.41m.476/0001								
	Until Date										
ワークフロー管理	Set Spec										
	Metadata Prefix			jp	ipcoar						
コミュニティ管理 く	Target Index.Index Name			Ne	ew Index						
олі-рмн 👻	Update Style			0							
ハーベスト	Auto Distribution			0	0						
	Running Status			Ha	arvesting is r	not running					
Basaura Cana d	Harvesting				Run						
Nesource Sync					_						
レコード管理・	Running logs										
ファイル管理・				Processed	Created	Updated	Deleted	Error			
ユーザー管理・	# Start Time	End Time	Status	Items	Items	Items	Items	Items	Error Message, Url		
	1 2020-11- 12T20:27:01.338307+09:00	2020-11- 12T20:27:01.809325+09:00	Successful	0	0	0	0	0			
	2 2020-11- 12T20:09:57,406516+09:00	2020-11- 12T20:09:57.753174+09:00	Failed	0	0	0	0	0	HTTPSConnectionPool port=8024): Max retries verb=ListRecordsJamet by SSLError(SSLError(CERTIFICATE_VERIFY_F (_ssLc:728)'),)) https://18.182.214.241:	(host='18.182.214.241', exceeded with urt: /oai? adataPrefix=ipcoar (Caused , '[SSL: AJLED] certificate verify failed 8024/oai?	
	nio										

(4) ハーベストを実行している間に、ハーベストを中断する場合、 [Pause] をクリックします。

実行中の登録処理が完了次第、ハーベストの実行が中断されます。

👑 weko	=			1 wek	software@nii.ac.jp +						
	Harvesting										
アイテムタイプ管理 く	一覧 作成 編集 詳細										
アイテム管理 く											
インデックスツリー管理 <	移動。										
ウェブデザイン管理 <	Repository Name	Harvesting									
著者DB管理 <	Base Url	https://	ttps://								
統計 <	From Date										
ワークフロー管理 く	Until Date										
	Set Spec	and datase	pai ddi25								
	Target Index.Index Name	Item for Harvesting									
0AI-PMH *	Update Style	0									
Identify	Auto Distribution	0									
ファイル管理 く	Running Status	Harvesting is running at task id:7d687a45-ec48-4a35-922e-0ee150b44746 17 items processed									
ユーザー管理 く	Harvesting	Pause									
設定く											
	Running logs										
	# Start Time Tim	A ステータ Processed A Items	Created Updated Items Items	Deleted Error Items Items	Error Message, Url						
	1 2020-11- 13T16:22:59.602786+09:00	Running									
	nio										

(5) 中断したハーベストを再開する場合、 [Resume] をクリックします。

該当ハーベストが再開されます。

👑 weko	=							👤 wekosof	tware@nii.ac.jp -			
ホーム	Harvesting											
アイテムタイプ管理	一覧 作成 編集	詳細										
アイテム管理 く												
インデックスツリー管理 〈	移動。											
ウェブデザイン管理	Repository Name	Harvesting	Harvesting									
著者DB管理 〈	Base Url	https://	ttps://									
統計 《	From Date											
ワークフロー管理 の	Until Date											
	Set Spec											
	Target Index Index Name	ltem for Harvesting	Item for Harvesting									
	Update Style	0										
Identify	Auto Distribution	0	0									
ファイル管理 く	Running Status	Harvesting is pause	Harvesting is paused with resumption token: 1:1900-01-01:2099-12-31:0ai_ddi25									
フーザー管理	Harvesting	Resume Clea	Resume Clear									
	Punning logs											
	Running logs		ステータ	Processed	Created	Updated	Deleted	Error	Error			
	# Start Time	End Time	ス	Items	Items	Items	Items	Items	Message, Url			
	1 2020-11- 13T16:22:59.602786+09:00	2020-11- 13T16:24:02.522744+09:00	Suspended	50	50	0	0	0				
	nio											

(6) 中断したハーベストをキャンセルする場合、 [Clear] をクリックします。

該当ハーベストがキャンセルされます。

👑 weko	=							👤 wekosof	tware@nii.ac.jp -			
ホーム	Harvesting											
アイテムタイプ管理 く	一覧 作成 編集	詳細										
アイテム管理 く												
インデックスツリー管理 〈	移動»											
ウェブデザイン管理 く	Repository Name	Harvesting	Harvesting									
著者DB管理 <	Base Url	https://	ttps://									
統計 〈	From Date											
ワークフロー管理	Until Date											
	Set Spec											
コミユーディ管理 く	Metadata Prefix	oai_ddi25	Var_uvizo									
OAI-PMH Y	Target Index.Index Name	Item for Harvestin	0									
	Auto Distribution	0	0									
	Running Status	Harvesting is paus	Harvesting is paused with resumption token: 1:1900-01-01:2099-12-31:oal_ddi25									
	Harvesting	Resume Cle	Resume									
그-サー음坦 <												
設定く												
	Running logs		7- 6						-			
	# Start Time	End Time	ステーダ	Processed Items	Created	Updated Items	Deleted	Items	Error Message, Url			
	1 2020-11- 13T16:22:59.602786+09:00	2020-11- 13T16:24:02.522744+09:00	Suspended	50	50	0	0	0				
	nio											

3. ハーベストのプランを作成する

ハーベストを実行するためのプランを作成することができます。

(1) ハーベストの設定画面で、 [作成] タブをクリックします。

プランを作成する画面が表示されます。

(2) 情報を入力します。

👑 weko	E	💄 геро 🗕
木一ム	Harvesting	
アイテムタイプ管理	一覧作成	
アイテム管理		
インデックスツリー管理	Repository Name *	
ウェブデザイン管理	Base Url *	
著者DB管理	From Date	
統計	Until Date	
ワークフロー管理	Set Spec	
コミュニティ管理	Metadata Prefix *	
OAI-PMH	Target Index *	Index ≤id=18. name=6号>
ハーベスト	Undata Stala	
Identify	opdate Style	buik
ファイル管理	Auto Distribution	Do not run
ユーザー管理		
設定		

[作成] の項目

項目	説明
Reposito ry Name	ハーベスト対象のリポジトリ名を入力します。
Base Url	ハーベスト対象のベースURLを設定します。
From Date	ハーベスト開始日を設定します。
Until Date	ハーベスト終了日を設定します。
Set Spec	ハーベストのset条件を設定します。
	※ WEKO3の場合は、インデックスを作成すると、Setの設定が追加されます。
Metadata Prefix	メタデータのスキーマのPrefixを入力します。「jpcoar」(JPCOARスキーマ ver1.0.1)、「jpcoar_1.0」(JPCOARスキーマ ver1. 0.2)、「oai_dc」(Dublin Core)、「ddi」(DDI)のいずれかを入力する必要があります。
Target Index	登録先インデックスを設定します。
Update	更新方法を [Bulk] / [Difference] から選択します。
Style	 ・ 一括更新(Bulk):ハーベストのプランで指定した範囲のアイテム全件をハーベスト対象とします。 ・ 差分更新(Difference):前回ハーベストした際のdatestampよりも未来日のものだけをハーベスト対象とします。
Auto	子インデックスへの自動振り分けを指定を[Run]/[Do not run]から選択します。
on	 Run:登録先インデックス直下にハーベスト対象リポジトリのインデックスツリーを作成し、ハーベストで取得したアイテムがそれぞ わのインデックスに配置されます。
	 Do not run:登録先インデックス直下にはインデックスツリーが作成されず、ハーベストで取得したアイテムが登録先インデックス 直下に全て配置されます。

入力した情報が保存されます。

4. ハーベストのプランを編集する

ハーベストのプランを編集することができます。

(1) ハーベストの設定画面で、 [一覧] タブをクリックし、行頭に表示されている鉛筆のアイコンをクリックします。

👑 wеко		=										👤 repo 🚽
ホーム		Harve	sting									
アイテムタイプ管理	<	一覧	一覧 (1) 作成 選択→									
アイテム管理	<			Denesiteru		From	Unki	Cal	Matadata	Target	Undate	Auto
インデックスツリー管理	<			Name	Base Url	Date	Date	Spec	Prefix	Name	Style	Distribution
ウェブデザイン管理	<		e 🖋 🛍	testclient1	http://testclient1.repo.nii.ac.jp/oai				jpcoar_1.0	ハーベスト _testclient1	0	1
著者DB管理	<											
統計	<											
ワークフロー管理	<											
コミュニティ管理	<											
OAI-PMH	~											
ハーベスト Identify												

(2) プランの編集画面が表示されるので、情報を入力します。

入力項目については「3. ハーベストのプランを作成する」を参照してください。

👑 weko		=	👤 геро 🛩
ホーム		Harvesting	
アイテムタイプ管理	<	一覧 作成	編集 詳細
アイテム管理	<	Repository Name *	testclient1
インデックスツリー管理	<	,	
ウェブデザイン管理	<	Base Url *	http://testclient1.repo.nii.ac.jp/oai
著者DB管理	<	From Date	
統計	<	Until Date	
ワークフロー管理	<	Set Spec	
コミュニティ管理	<	Metadata Prefix *	jpcoar_1.0
OAI-PMH	~	Target Index *	Index <id=1572, name="ハーベスト_testclient1"></id=1572,>
ハーベスト Identify		Update Style	Bulk
ファイル管理	<	Auto Distribution	Run
ユーザー管理	<		
設定	<		体行 体行してもフーフ迫加 体行して編集を続ける キャンロレ
		Schedul	e
			Harvesting Interval 頻度
			Daily v Oオン ③ オフ

(3) [保存]ボタンをクリックします。

入力した情報が保存されます。

👑 wеко	=		repo 👻
ホーム	Harvesting		
アイテムタイプ管理	一覧 作成	編集 詳細	
アイテム管理	Den sile en Neue t		
インデックスツリー管理	Repository Name *	testclient1	
ウェブデザイン管理	Base Url *	http://testclient1.repo.nii.ac.jp/oai	
著者DB管理	From Date		
統計	Until Date		
ワークフロー管理	Set Spec		
コミュニティ管理	Metadata Prefix *	jpcoar_1.0	
OAI-PMH	Target Index *	Index <id=1572, name="ハーベスト_testclient1"></id=1572,>	•
ハーベスト Identifie	Update Style	Bulk	•
	Auto Distribution	Run	•
ファイル管理		nun	
ユーザー管理		保存 保存してもう一つ追加 保存して編集を続ける キャンセル	
設定			
	Schedule	e	
		Harvesting Interval 頻度	
		Daily v O オン e 保存 A	

- (4) [Schedule] で、ハーベストを実行する間隔を設定します。
- ハーベストを自動で実行する場合は、「オン」に設定してください。

👑 WEKO	•	≡			👢 repo 👻
ホーム	ł	Harvesting			
アイテムタイプ管理	<	一覧作成	編集	詳細	
アイテム管理	<	Den il en la esta			
インデックスツリー管理	<	Repository Name *	tes	stcuent1	
ウェブデザイン管理	<	Base Url *	htt	tp://testclient1.repo.nii.ac.jp/oai	
著者DB管理	<	From Date			
統計	<	Until Date			
ワークフロー管理	<	Set Spec			
コミュニティ管理	<	Metadata Prefix *	jpo	coar_1.0	
OAI-PMH	~	Target Index *	Ir	Index <id=1572, name="ハーベスト_testclient1"></id=1572,>	•
ハーベスト Identify		Update Style	В	Bulk	¥
ファイル管理	<	Auto Distribution	R	Run	•
ユーザー管理	<				
設定	<		保	時 保存してもう一つ追加 保存して編集を続ける キャンセル	
		Schodu	do		
		Scriedu	Harv	vesting Interval	
			頦	9度	
				Daily マ ○ オン ◎ オフ ビ保存	

(5) [保存]ボタンをクリックします。

入力した情報が保存されます。

👑 weko		=	<u></u> repo ~	-
ホーム		Harvesting		
アイテムタイプ管理	<	一覧作成編	讓 詳細	
アイテム管理	<			
インデックスツリー管理	<	Repository Name *	testclient1	
ウェブデザイン管理	<	Base Url *	http://testclient1.repo.nii.ac.jp/oai	
著者DB管理	<	From Date		
統計	<	Until Date		
ワークフロー管理	<	Set Spec		
コミュニティ管理	<	Metadata Prefix *	jpcoar_1.0	
OAI-PMH	~	Target Index *	Index <id=1572, name="ハーベスト_testclient1"></id=1572,>	7
ハーベスト Identify		Update Style	Bulk	·]
ファイル管理	<	Auto Distribution	Run *	
ユーザー管理	<			
	<		保存 保存してもう一つ追加 保存して編集を続ける キャンセル	
		Schedule	Harvesting Interval 頻度	
			Daily ∨ ○ オン ≰保存	

5. ハーベストのプランを削除する

ハーベストのプランを削除することができます。

5.1. ハーベストのプランを1件ずつ削除する

(1) [一覧] タブで、行頭に表示されているゴミ箱のアイコンをクリックします。プランが削除されます。

👑 weko		=									👤 repo 🗸
ホーム		Harvesting									
アイテムタイプ管理	<	一覧(1)	作成 選拔	₹-							
アイテム管理	<								Target		
インデックスツリー管理	<		Repository Name	Base Url	From Date	Until Date	Set Spec	Metadata Prefix	Index.Index Name	Update Style	Auto Distribution
ウェブデザイン管理	<	- • /	testclient1	http://testclient1.repo.nii.ac.jp/oai				jpcoar_1.0	ハーベスト testclient1	0	1
著者DB管理	<								_		
統計	<										,
ワークフロー管理	<										
コミュニティ管理	<										
OAI-PMH	~										
ハーベスト											
Identify											

- 5. 2. ハーベストのプランをまとめて削除する
- (1) [一覧] タブで、削除したいプランの行頭のチェックボックスをチェックします。

👑 weko		≡									👤 repo 🛩	
л-д		Harvesting	irvesting									
アイテムタイプ管理	<	一覧(1)	一覧 (1) 作成 選択-									
アイテム管理	<				-		C -1		Target			
インデックスツリー管理	<		Name	Base Url	Date	Date	Set Spec	Metadata Prefix	Name	Update Style	Distribution	
ウェブデザイン管理	<	a	testclient1	http://testclient1.repo.nii.ac.jp/oai				jpcoar_1.0	ハーベスト _testclient1	0	1	
著者DB管理	<	4									•	
統計	<											
ワークフロー管理	<											
コミュニティ管理	<											
OAI-PMH	*											
ハーベスト Identify												

(2) [選択]タブをクリックして、[削除]を選択します。

👑 weko		=									👤 repo 🛩
ホーム		Harvesting									
アイテムタイプ管理	<	一覧(1)	作成 選拔	R-							
アイテム管理	<		削	除	_				Target		
インデックスツリー管理	<		Repd, Name	Base Url	From Date	Until Date	Set Spec	Metadata Prefix	Index.Index Name	Update Style	Auto Distribution
ウェブデザイン管理	<	I • # Î	testclient1	http://testclient1.repo.nii.ac.jp/oai				jpcoar_1.0	ハーベスト _testclient1	0	1
著者DB管理	<	4							-		Þ
統計	<										
ワークフロー管理	<										
コミュニティ管理	<										
OAI-PMH	~										
ハーベスト Identify											
identity											

削除確認用のダイアログが表示されます。



(3) [OK] をクリックします。

プランが削除されます。