

# jaDisplayName

## 仕様

名称	jaDisplayName
概要	アプリケーション上に日本語で表わす氏名等（表示名）
参照スキーマ	GakuNin.schema
name【SAML1】	未定義
name【SAML2】	"urn:oid:1.3.6.1.4.1.32264.1.1.3"
friendlyName	jaDisplayName
属性値or形式	文字列（Unicode/UTF-8）
照合順序	caseIgnoreMatch
複数値	単一値
説明等	学認で新規に定義する属性です。 主に、アプリケーションで表示される日本語氏名（表示名）として利用することが可能です。 設定例： 認証太郎 山田次郎

## 属性定義の例（attribute-resolver.xml）

```
<!-- Definition of jaDisplayName -->
<resolver:AttributeDefinition xsi:type="ad:Simple" id="jaDisplayName" sourceAttributeID="displayName; lang-ja">
  <resolver:Dependency ref="myLDAP" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML2String" name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.32264.1.1.3" friendlyName="jaDisplayName"
  encodeType="false" />
</resolver:AttributeDefinition>
```

※ ここでidに設定した値とattribute-filter.xmlで使用するattributeIDの値が一致しないとうまく動きませんので、変更の際には十分ご注意ください。