

O

仕様

名称	organizationName
概要	利用者の所属する機関名称を英字で表わします。
参照スキーマ	RFC 4519, RFC 2256 (LDAPv3)
name 【S AM L1】	"urn:mace:dir:attribute-def:o"
name 【S AM L2】	"urn:oid:2.5.4.10"
friendlyName	o
属性値or形式	文字列（1バイトコード）
照合順序	caseIgnoreMatch
複数値	複数値
説明等	<p>機関名称を英字で表わした属性です。ここで機関とは実施要領第5条各号に該当する機関を指します。機関の組織として参加している場合でも組織名称を用いることはできません。機関としての参加の場合、自機関に所属する利用者には自機関の機関名称を用いることが推奨されますが、第5条第三号として参加する機関は、下位機関に所属する利用者に対して下位機関名称を用いる、もしくは両方併記することができます。</p> <p>SPは、一部のIdPについて本属性に複数の値が入り得ることにご注意ください。</p> <p>本属性に複数の値を送信するIdPは、SPからいずれかの値に絞って単一値を要求され得ることにご注意ください。</p> <p>設定例： Abcdef University National Institute of Informatics</p>

属性定義の例（attribute-resolver.xml）

```
<!-- Attribute Definition for organizationName -->
<resolver:AttributeDefinition xsi:type="ad:Simple" id="organizationName" sourceAttributeID="o">
  <resolver:Dependency ref="staticOrganizationName" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML1String" name="urn:mace:dir:attribute-def:o" encodeType="false" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML2String" name="urn:oid:2.5.4.10" friendlyName="o" encodeType="false" />
</resolver:AttributeDefinition>

<!-- Static Connector for organizationName -->
<resolver:DataConnector id="staticOrganizationName" xsi:type="dc:Static">
  <dc:Attribute id="o">
    <dc:Value>Test Organization</dc:Value>
  </dc:Attribute>
</resolver:DataConnector>
```