

handler.xml ファイルの変更

handler.xml ファイルの変更 (★)

※NII提供のVMwareイメージ（実習セミナーのものを除く）についてはすでに下記設定は行われております。確認して次に進んでください。

LDAPのデータを用いた ID/パスワード認証の設定を行います。

/opt/shibboleth-idp/conf/handler.xml ファイルを以下のように編集してください。 (★)

```
<!-- Login Handlers -->
<!--          ←コメントアウトします
<ph:LoginHandler xsi:type="ph:RemoteUser">
  <ph:AuthenticationMethod>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified</ph:AuthenticationMethod>
</ph:LoginHandler>
-->

(省略)

<!-- Username/password login handler -->  ←こちらを有効にします
<!-- -->
<ph:LoginHandler xsi:type="ph:UsernamePassword"
  jaasConfigurationLocation="file:///opt/shibboleth-idp/conf/login.config">
  <ph:AuthenticationMethod>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport</ph:AuthenticationMethod>
</ph:LoginHandler>
<!-- -->
```

※端末のサイズによっては表記がずれる可能性があります。画面を広くしてご覧ください。